

K účinnému vrtání dřevěných a plastových pražců.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Kompaktní a výkonná

- Lehká a kompaktní vrtáčka pražců
- Jednoduchá manipulace díky lehkému provedení
- Otáčky motoru se regulují ruční pákou
- Hloubkový doraz nastavitelný bez nářadí pomocí stupnice
- Výměna vrtáku jednoduše bez nářadí
- Aretovatelné vřeteno pro vytočení vrtáku z pražce

Bezpečně a ergonomicky

- Maximální bezpečnost díky odstředivé spojce
- Výška zařízení umožňuje pohodlnou obsluhu
- Dobrá viditelnost na pracovní místo
- Individuální nastavení pro praváky a leváky



ROBORE 11.12 - 8839900005

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzínový motor
Typ	Honda GX 50
Výkon	1,47 kW
Nastavitelná hloubka vrtání	až do 200 mm
Průměr vrtáku	10 – 25 mm
Doba výměny vrtáku	cca 30 sekund
Rozměry (D x Š x V)	430 x 350 x 1125 mm
Celková hmotnost	od 12 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vrták pražců

Automatický posun vpřed díky jednochodému vtahovacímu závitu vyrobeného z nástrojové oceli, bez předvrtání. Celková délka 457 mm, s 6-hranným upnutím.

9002508251	Vrták pražců Ø 15 mm, pro dřevěné pražce
9002508252	Vrták pražců Ø 16 mm, pro dřevěné pražce
9002508260	Vrták pražců Ø 17 mm, pro dřevěné pražce
9002508250	Vrták pražců Ø 18 mm, pro dřevěné pražce
9002508254	Vrták pražců Ø 20 mm, pro dřevěné pražce
9002508253	Vrták pražců Ø 21 mm, pro dřevěné pražce
7858930110	Centrovací hrot pro vrták 18 mm / žebrovanou podkladnici 26 mm
7858930130V	Krabicová vodováha k zajištění svislého vedení vrtu
9899890100	Popruh pro přenášení

Další průměry vrtáků a centrovacích hrotů na vyžádání.



Vrták pražců Ø 18 mm