ROBEND 22.28 Zařízení pro ohýbání jazyků výhybek

K ohýbání výhybkových jazyků.

Správné přilehnutí jazyků k opornici je předpokladem k tomu, aby výhybka mohla být pojížděná přípustnou rychlostí, klidně a s maximální bezpečností. Maximální přípustné ohyby stanovují drážní předpisy.

ROBEND 22.28 – 8002228002 – s profilovými čelistmi

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- Pro údržbu a opravy výhybek
- Při zmenšení nebo zvětšení poloměru v oblasti jazyků
- Nasazení a sejmutí zvládne jediná osoba
- Přeprava po kolejnici díky integrované rolně
- Biologicky rozložitelný hydraulický olej

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	dvoustupňové ruční čerpadlo
Pracovní tlak max.	700 bar
Tlaková síla max.	250 kN
Zdvih max.	150 mm
Rozměry (D x Š x V)	930 x 125 x 500 mm
Hmotnost	od 86 kg
Nejtěžší součást	od 51 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

7260701010 Profilové čelisti pro 60E1, nutné 2 ks
7260601010 Profilové čelisti pro 49E1 / 54E3, nutné 2 ks

Profilové čelisti

8002228003 Nástavba manometru s ochranným třmenem

8002228004 Přepravní a skladovací bedna dřevěná, s uzamykatelným víkem a madly pro přenášení.

Příslušenství pro další rozchody na vyžádání.

ROBEND 22.28 – 8002228002 – s nástavbou manometru a ochranným třmenem