ROHEAT 66.01 Zařízení na ohřev kolejnic

ROHEAT 66.01 Provedení 07 – 8669900009

K dosažení požadované teploty pro vyrovnání délek před svařením.
K dodání v různých provedeních.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Výkonný a přesný
- Vysoký tepelný výkon díky použití kapalného plynu
- Nízká spotřeba plynu při konstantním tepelném výkonu díky optimalizované poloze hořáku a ochranných plechů
- Přesné polohování pomocí stupňovitého nastavení vzdálenosti hořáku
- Ochrana materiálu svršku před příliš vysokou teplotou díky nastavitelné vzdálenosti hořáku

Bezpečnost pro člověka i životní prostředí
- Pro práci s kapalnou složkou a pro provoz jsou použity příslušné součásti a certifikované ventily a spojky
- Optimalizované zabezpečení plynové láhve upínacími popruhy nebo řetězy
- Držák ručního hořáku
- Regulace přívodu plynu odpojovacím kohoutem na jednotce hořáku při zapalování
- Dodávka včetně hasicího přístroje
- Samočinná brzda (EN13977)

Ergonomie a zjednodušená logistika
- Ergonomii zlepšují výškově přestavitelná madla
- Sklopná madla
- Odnímatelný usměrňovací plech u provedení 05 a 06
- Lehká konstrukce rámu zařízení
- Přenášení v souladu s normou EN13977 pomocí madel na jednotce hořáku a základním rámu
- Snadná přeprava a vyšší ergonomie děleného provedení

Flexibilita
- Možné upevnění lahví s Ø 115 mm, Ø 220 mm nebo Ø 265 mm
- Volitelně: Propojovací příčník k současnému nasazení dvou jednotek ohřevu
- Provedení pro dvě láhve s propanem, se stoupacím vedením

TECHNICKÉ ÚDAJE	Provedení 05	Provedení 06	Provedení 07
Rozměry (D x Š x V)	3400 x 730 x 890 mm	3400 x 730 x 890 mm	3220 x 735 x 800 mm
Rozměry pro přepravu	2300 x 730 x 890 mm	2300 x 730 x 890 mm	1355 x 735 x 640 mm (rám)
			1560 x 635 x 295 mm (jednotka hořáku)
Možnost oddělení	odnímatelný usměrňovací plech	odnímatelný usměrňovací plech	oddělitelný rám a hořák
Hmotnost bez plynové láhve	92 kg	96 kg	od 86 kg
Hmotnost hořáku			od 34 kg
Hmotnost podvozku			od 52 kg
Plynová láhev (propan)	1 láhev	2 láhve	1 láhev
	od 33 kg	po 10,5 kg	od 33 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příčník k propojení dvou zařízení mezi sebou.

8668980004	Spojovací tyče pro provedení 07, k dispozici pro různé rozchody
8668980003	Spojovací nosník pro rozchody 1000 / 1435 / 1520 mm pro provedení 05 a provedení 06
8911164032	Izolovaný výložník, se závažím

Spojovací nosník – 8668980003

ROHEAT 66.01 Provedení 05 – 8669900007

ROHEAT 66.01 Provedení 06 – 8669900008