

ROLIGHT KLL**K velkoplošnému osvětlení pracovního místa.**

Speciální kompaktní zářivky s velmi vysokým výkonem při nízkém proudovém odběru. 4 z 8 světelných zdrojů lze vypnout, takže světlo v jednom směru neoslňuje.

- Osvětlená plocha až 700 m²
- Díky speciálnímu stativu stabilní až do rychlosti větru 120 km/h
- Úspora místa, rychlá příprava k provozu
- Bezpečné dodání a skladování v nárazuvzdorném leteckém kufříku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr	200 mm
Délka	900 mm
Optimální pracovní výška	3500 mm
Počet světelných zdrojů	8 x 80 W
Výkon	0,36 – 0,7 kW*
Napájecí napětí	230 VAC
Potřebný výkon generátoru (230 VAC)	1,0 kW
Celková hmotnost	od 41,4 kg

* v závislosti na pracovním režimu



ROLIGHT KLL - 9807306104

ROLIGHT LED**K osvětlení pracovního místa.**

K dodání varianta s jednou, dvěma nebo čtyřmi světelnými zdroji. Nízká spotřeba energie při silném světelném výkonu.

- Bezúdržbové provedení
- Flexibilní rozsah provozních teplot: -40 °C až +55 °C
- Žádné UV / IR záření
- Lze vysunout do výšky 1000 až 3500 mm
- Možnost složení na 1000 x 190 x 190 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon LED	0,04 kW
Napětí	230 VAC
Životnost LED	> 50 000 h
Celková hmotnost	od 15 kg



ROLIGHT LED - 9807306102