

ROMEAS 83.07 RCA Výhybková rozchodka

Pro měření ve všech obvyklých bodech ve výhybce.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Lehká. Jednoduchá. Modulární.

- Modulární konstrukce a nízká hmotnost
- K dodání pro různé rozchody
- Izolace mezi kolejnicemi
- Individuální rozšíření funkcí pomocí volitelného příslušenství
- Schválení k užití u Německé železnice

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozchod	1435 mm (1415 mm až 1475 mm)
Vzdálenost mezi přídržnicí	
a hrotem srdcovky	1385 mm až 1405 mm
Vzdálenost mezi vodicími	
plochami přídržnic	1345 mm až 1361 mm
Šířka žlábků	30 mm až 82 mm
Převýšení	-30 mm až +200 mm
Hmotnost	2,5 kg



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Výměnný čep

Provedení ze skelných vláken (plně izolovaná)
Dělitelné provedení pro rozchod ≥ 1435 mm
Provedení pro žlábkové kolejnice ≥ 20 mm
Adaptér pro měření výhybkových jazyků (měrky 1/2)
Adaptér DB pro měření výhybkových jazyků (měrky 1/2-2-19/2-21)

Přípravek pro měření sklonu hrotů srdcovek

Přizpůsobení žlábkovým kolejnicím
Přípravek pro měření výšky přídržnice
Přepravní vak pro dělená zařízení
Přepravní a skladovací bedna

ROMEAS 83.15 POINT Sada pro měření polohy koleje k pevným bodům

K měření vzdáleností od pevných bodů na trakčních stožárech, betonových zdech apod., resp. ke kontrole jednotlivých výšek pomocí odpovídající měřicí latě.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- Automatické přichycení ke kolejnici pomocí magnetu
- Přesná poloha nastavitelná pomocí vodováhy

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost	1,2 kg
----------	--------

