

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ PODBÍJENÍ PRAŽCŮ.



ROTAMP 62.20 Light – 5989900005
ROBATTERY 71.01 800 Wh – 7806800004

Efektivní oprava geometrické polohy koleje.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Dlouhodobá stabilní poloha koleje

- Zkrácená doba podbíjení díky optimálnímu zhuštění štěrku pod pražcem metodou svislého podbíjení ROBEL
- Bez poškození štěrku nebo pražců
- 62.20L E³ Short: Nižší varianta umožňuje ergonomickou práci i pro obsluhu menšího vzrůstu
- 62.20L E³ Slim: Zmenšený průměr podbíjecích kladiv pro silně znečištěné štěrkové lože a omezené poměry, např. ve výhybkách
- 62.20L E³ Flex: Varianta s nastavitelnou výškou

Ergonomické podbíjení

- Minimální vibrace rukou díky patentovanému oddělení vibrací ve dvou rovinách
- Odlehčení obsluhy nízkou hmotností zařízení, bez emisí zplodin a s nízkou emisí hluku
- Podbíjení bez únavy díky vibraci rukou pod 5 m/s²
- Ideální jako palubní vybavení podbíječek

TECHNICKÉ ÚDAJE	62.20L E ³	62.20L E ³ Short	62.20L E ³ Slim	62.20L E ³ Flex
Pohon	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor
Výkon	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW	2,0 kW
Doba podbíjení na nabití akumulátoru				
Akum. 400 Wh	min. 25 minut	min. 25 minut	min. 25 minut	min. 25 minut
Akum. 800 Wh	min. 45 minut	min. 45 minut	min. 45 minut	min. 45 minut
Akum. 2300 Wh (s adaptérem)	min. 120 minut	min. 120 minut	min. 120 minut	min. 120 minut
Hmotnost				
Podbíjecí pěch včetně akumulátoru	od 22,5 kg	od 22,5 kg	od 22,3 kg	od 23,6 kg
Akum. 400 Wh	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg	3,9 kg
Akum. 800 Wh	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg	6,3 kg
Akum. 2300 Wh	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg	16,0 kg
Adaptér pro akum. 2300 Wh	6,6 kg s kabelem 4 m	6,6 kg s kabelem 4 m	6,6 kg s kabelem 4 m	6,6 kg s kabelem 4 m
Rozměry (D x Š x V)	1080 x 500 x 410 mm	1000 x 500 x 420 mm	1080 x 500 x 410 mm	1110 x 510 x 410 mm
Průměr podbíjecího nástroje	75 mm	75 mm	65 mm	75 mm
Nastavitelná výška	ne	ne	ne	ano

PŘÍSLUŠENSTVÍ

7826800002	Akumulátor 400 Wh
7806800004	Akumulátor 800 Wh
7806850001	Nabíječka pro akumulátory 400/800 Wh
7839900001	Akumulátor 2300 Wh
7879900001	Nabíječka pro akumulátor 2300 Wh
7838930001	Adaptér pro akumulátor 2300 Wh
9899890100	Popruh pro přenášení
8999910002	Přídavné madlo pro přenášení
9806205010	Přepravní box
8868230001	Ukazatel pohybu kolejnic

Příslušenství pro servisní práce:

8998950200	Stahovák podbíjecího nástroje
8998950001	Přípravek pro vyklepnutí excentrické hřídele
8808950120	Upnutí podbíjecího pěchu do svěráku

Fotografie příslušenství naleznete pod ROTAMP 62.05L.

Podbíjecí nástroj:

5993760001V	Podbíjecí nástroj 62.20L E ³ / 62.20L E ³ Short / 62.20L E ³ Flex
5993760002	Podbíjecí nástroj zesílený pro ještě delší životnost 62.20L E ³ / 62.20L E ³ Short / 62.20L E ³ Flex
5993760003V	Podbíjecí nástroj 62.20L E ³ Slim
8998980120	Měrka opotřebení podbíjecího nástroje

