

ROMEAS 83.87 PLAT Rozchodka na měření nástupištní hrany

K měření vzdálenosti hrany nástupiště (rampy) od osy koleje, resp. k měření výšky hrany nástupiště nad temenem kolejnice, včetně měření rozchodu a převýšení.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- Izolace mezi kolejnicemi
- 2 latě pro měření výšky (k hraně nástupiště)
- Uskladnění latí pro měření výšky v rámu rozchodky



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozchod	1435 mm (-10 mm až +40 mm)
Vodorovně	od osy koleje 0 mm až 2050 mm
Svisle	od TK 0 mm až 1200 mm
Převýšení	-30 mm až +200 mm
Hmotnost	5,5 kg

Další rozchody na vyžádání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přepravní a skladovací bedna

ROMEAS 85.01 SKM Měrka opotřebení hlavy kolejnice

Měření svislého a bočního ojetí profilů kolejnic.

K dispozici ve variantách SKM 1 a SKM 2. SKM obsahuje stupnice, které lze nastavit pro různé profily kolejnic. Další profily kolejnic lze dodat na vyžádání.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- Robustní aluminiový odlitek s upínacím magnetem
- Včetně příručního plastového kufříku
- Lze upravit pro další profily kolejnic
- Schválení k užití u Německé železnice



TECHNICKÉ ÚDAJE

	SKM1	SKM2
Standardní profily	49E5, 54E4, 60E2	49E5, 54E4, 60E2
Boční posuvné měřidlo	1	3
Měření vztaženo ke svislé ose kolejnice	45°	22,5°, 45°, 67,5°
Hmotnost	1,2 kg	1,5 kg