

# ROBORE 11.20 E<sup>3</sup> Aku vrtačka pražců

Přenosná vrtačka pražců k vrtání dřevěných a plastových pražců.

## VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

### Jednoduchá obsluha

- Lehká a kompaktní vrtačka pražců
- Univerzálně nastavitelná pro praváky i leváky
- Hloubkový doraz nastavitelný bez nářadí pomocí stupnice
- Výměna vrtáku jednoduše bez nářadí
- Flexibilní použití v obytných zónách a v tunelech

### Bez emisí a bezpečně

- Bez emisí spalín
- Ochranné pouzdro vrtáku pro vrtání i přepravu

### POZNÁMKA:

Provoz vrtačky pražců je možný jen při použití akumulátorové příklepové zatáčečky Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1" s rozpěrným kroužkem (není součástí dodávky).



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Nastavitelná hloubka vrtání	až do 200 mm
Průměr vrtáku	10 - 25 mm
Doba trvání	cca 3 sekundy (dřevěné pražce)
Doba výměny vrtáku	cca 30 sekund
Rozměry (D x Š x V)	800 x 315 x 100 mm (bez příklepové zatáčečky)
Hmotnosti	5,0 kg (bez příklepové zatáčečky) 10,9 kg (s příklepovou zatáčečkou)

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Vrtáky pražců

Automatický posun vpřed díky jednochodému vřetovému závitu, vyrobenému z nástrojové oceli, bez předvrtání. Celková délka 457 mm se 6-hranným upnutím

- 9002100434 Nástrčkový klíč 1" na číslo klíče 22 mm
- 9002508251 Vrták pražců Ø 15 mm, pro dřevěné pražce
- 9002508252 Vrták pražců Ø 16 mm, pro dřevěné pražce
- 9002508250 Vrták pražců Ø 18 mm, pro dřevěné pražce
- 9002508254 Vrták pražců Ø 20 mm, pro dřevěné pražce
- 9002508253 Vrták pražců Ø 21 mm, pro dřevěné pražce
- 7858930110 Centrovací hrot pro vrták 18 mm / žebrovou podkladnici 26 mm

7858930130V Kruhová libela k zajištění svislého vrtání  
9899890100 popruh pro přenášení

Další průměry vrtáků a centrovacích hrotů na vyžádání.