

ROSAW 12.20MSB E³ Aku pásová pila na kolejnice

S patentovanou 4-rolnovou technologií

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Bezpečně a ergonomicky

- Pilový pás probíhá chráněný v rámu, bez proudu jisker
- S nízkou hlučností, bez spalin a brusného prachu
- Minimální přenos vibrací do rukou
- Držení a vedení během řezání není nutné
- LED k osvětlení pracovní oblasti

Velmi vysoká kvalita řezu

- Rovnoměrné řezy, možnost kontroly na ukazateli řezu
- Přesný studený řez bez ohřevu kolejnic
- Vyloučení napěťových trhlin

Hospodárně a účinně

- Dlouhá životnost zařízení
- Dlouhá životnost pilového pásu
- Rychlá výměna pilového pásu bez náradí
- Odpadají dokončovací práce

Ideálně v kombinaci s přípravkem pro upínání ke kolejnici ROSTRESS 24.70.

Doporučené použití: Při neutrální teplotě kolejnice nebo při tahovém napětí v kolejnici. Ideálně vhodný mimo jiné pro práce v noci (nízké emise hluku) a při nižších teplotách kolejnic.

PŘESNÉ A BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ KOLEJNIC.



ROSAW 12.20MSB - 5209900002
ROBATTERY 71.01 (800 Wh) - 7806800002
Sběrná nádoba na chladicí kapalinu - 9801040005

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | Ruční posun | Automatický posun |
|---|---|---|
| Pohon | Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor | Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor |
| Výkon | 1,6 kW | 1,6 kW |
| Posun | ručně | automaticky |
| Doba řezu | cca 2 min (*) | cca 2 min (*) |
| Počet řezů na nabití akumulátoru | | |
| Akum. 400 Wh | cca 12 (*) | cca 12 (*) |
| Akum. 800 Wh | cca 22 (*) | cca 22 (*) |
| Životnost pilového pásu | | |
| Netvrzené kolejnice | 15 - 20 řezů (*) | 15 - 20 řezů (*) |
| Tvrzené kolejnice resp. ocel vyšší pevnosti | až 8 řezů (*) | až 8 řezů (*) |
| Hmotnost | | |
| Pásová pila na kolejnice | 45 kg | 45 kg |
| Upínací zařízení | 19 kg | 19 kg |
| Akum. 400 Wh | 3,9 kg | 3,9 kg |
| Akum. 800 Wh | 6,3 kg | 6,3 kg |
| Rozměry (D x Š x V) | 951 x 595 x 685 mm | 951 x 595 x 685 mm |

(*) v závislosti na profilu kolejnic, kvalitě kolejnic apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|------------|--|
| 7826800002 | Akumulátor 400 Wh |
| 7806800002 | Akumulátor 800 Wh |
| 7806850001 | Nabíječka pro akumulátory 400/800 Wh |
| 9801272008 | Pilový pás |
| 9001511073 | Mazací a chladicí kapalina (kanistr 5 litrů) |
| 9801040005 | Sběrná nádoba na chladicí kapalinu |
| 5098960001 | Přepravní box |

Šablony profilů kolejnic (jsou nutné 2 kusy)

| | |
|------------|------------------------|
| 8204050100 | pro 49E1 / 54E3 / 60E1 |
| 8204050210 | pro 54E1 / 54E2 |

Další šablony profilů kolejnic na vyžádání.



Akum. 400 Wh



Nabíječka 400 / 800 Wh



Akum. 800 Wh