

ROSAW 12.72MSB Pásová pila na kolejnice



ROSAW 12.72MSB - 5099900002

Pro řezání kolejnic bez odlétávajících jisker při novostavbě i údržbě.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Patentovaná 4-rolnová technika

- Přesné a rychlé řezání díky stabilnímu rámu
- Dlouhá životnost pilového pásu díky nízkému zkrutu oproti 3-rolnové technice

Výkonnost a ergonomie

- Jednodušší a rychlejší výměna pásu
- Snížený přenos vibrací do rukou
- Nízké emise hluku
- Modulární konstrukce

Flexibilní použití

- Tichý chod bez vibrací
- Možnost řezání silně ojetých kolejnic díky upínání na stojinu kolejnice

Ochrana člověka i životního prostředí

- Vyšší bezpečnost obsluhy díky bezjiskrovému řezání
- Zachování kvality materiálu kolejnic - provádí se pouze studený řez
- Neuvolňuje se brusný prach

Doporučené použití: Při neutrální teplotě kolejnice nebo při tahovém napětí v kolejnici. Ideálně vhodný mimo jiné pro práce v noci (nízké emise hluku) a při nižších teplotách kolejnic.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzínový motor	Elektromotor
Typ	Honda GX35	110 V / 50 Hz; 230 V / 50 Hz; 400 V / 50 Hz
Výkon	1,0 kW	0,75 kW
Rychlost řezu	72 m/min	72 m/min
Doba řezu	od 2 min/řez	od 2 min/řez
Posun vřetene	ručně	ručně
Rozměry (D x Š x V)	815 x 590 x 550 mm	815 x 590 x 550 mm
Hmotnost pásov pily	od 42 kg	od 54 kg
Hmotnost upínacích čelistí	od 19 kg	od 19 kg

Životnost pásu až 25 řezů při netvrzených kolejnicích, až 8 řezů kolejnic tvrzených nebo z houževnaté oceli.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 9801272008 Pilový pás
- 9001511027 Chladicí kapalina, koncentrát, 5 litrů,
Poměr mísení = koncentrát: voda = 1:50
- 9801040005 Hliníková nádoba na zachycování chladicí kapaliny
- 9008120317 prodlužovací kabel 10 m (jen pro verze 230 V)
- 5098960001 Převážný box
- 8204050100 Profilová šablona pro 49E1 / 54E3 / 60E1

Šablony pro další profily kolejnic na vyžádání.

