

## K rychlému a hospodárnému řezání vysokopevnostních kolejnic

- Krátké doby řezů, např. cca 1 min. při kolejnici profilu 49E1
- Kontrolovaný proud jisker směrem dolů do krytu rozbrušovacího kotouče díky změně upnutí zařízení
- Stabilní a lehký hliníkový vodicí rám
- Rychloupínací zařízení s úpravou podle typu kolejnice
- Ukazatel polohy řezu usnadňuje přesné určení místa řezu
- Odlehčení obsluhy podpěrnými pružinami na vodicím rameni
- Snadné spuštění motoru díky funkci Smart-Start Dekompresní zařízení
- Optimální účinek filtrace díky funkci Air-Injection, jemnému filtru a impregnovanému předřadnému filtru
- Plynule přestavitelná ochrana proti jiskrám od rozbrušovacího kotouče



ROCUT 13.70 – 8709900033

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	2-taktní benzinový motor	2-taktní benzinový motor	2-taktní benzinový motor
Typ	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Výkon	5,8 kW	5,8 kW	5,8kW
Průměr rozbrušovacího kotouče	350 mm	400 mm	350 mm
Bezpečnostní odpojení	ano	ne	ne
Řezný výkon (*)	od 1 min/řez až 8 řezů na kotouč	od 1 min/řez až 8 řezů na kotouč	od 1 min/řez 8 řezů na kotouč
Vodicí rám	od 9 kg	od 5,5 kg	od 5,5 kg
Rozbrušovačka	od 18 kg	od 15,7 kg	od 15 kg
Rozbrušovací kotouč	od 0,8 kg	od 1,3 kg	od 0,8 kg
Celková hmotnost	od 27,8 kg	od 22,5 kg	od 21,3 kg

(\*) v závislosti na profilu kolejnice, rozbrušovacím kotouči, zkušenosti obsluhy apod.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Rozbrušovací kotouče

- 9002000308 Ø 350 x 4 x 22,2 mm (KL)
  - 9002000300 Ø 350 x 4 x 25,4 mm (TY) coulové upnutí (1")
  - 9002000304 Ø 350 x 4 x 22,2 mm (TY) pro alum.
  - 9002000911 Ø 400 mm x 4 mm x 25,4 mm
- 9000860394 adaptér pro rozbrušovací kotouč s upnutím 25,4 mm pro zařízení 13.70 s evid. číslem:
- 8709900031
  - 8709900033
- není nutné pro zařízení 13.70 s evid. číslem:
- 8709900030
- 8001381001 Přípravek s bezpečnostním rozpěrným klínem ROBEL 13.81 k řezání kolejnic pod tlakovým napětím včetně 1 páru klínů
- 8001381002 Náhradní klíny, 1 pár 13.81 / vel. 11
- 8709900001 Převravní a skladovací bedna ocelová, s uzamykatelným víkem a dvěma madly pro přenášení, s držákem pro 10 ks rozbrušovacích kotoučů, Rozměry (D x Š x V) 900 x 450 x 450 mm
- 9801370182 Vodicí rám pro žlábkové kolejnice pro zařízení 13.70 s evid. číslem:
- 8709900033
  - 8709900031



Přípravek s bezpečnostním rozpěrným klínem



Rozbrušovací kotouč