

ROGAUGE 24.06 Táhlo na stabilizaci rozchodu

K nastavení a udržení definovaného rozchodu.

ROGAUGE Iso

- Izolovaná
- Snadná a jednoduchá montáž na patu kolejnice
- Pro kolejnice s šířkou paty od 125 mm do 150 mm (např. 49E1 / 54E3 a 60E1)

ROGAUGE Iso Flat

- Izolovaná
- Pro pevnou jízdní dráhu (vzdálenost kolejnic od betonu > 35 mm) a zašterkovanou kolej
- Pro kolejnice s šířkou paty do 160 mm
- K dodání také s demontovatelnými svorkami

ROGAUGE Iso Switch

- Izolovaná
- Díky zalomenému provedení je vhodná také pro použití ve výhybkách
- Konstrukční provedení vylučuje nebezpečí zakopnutí o táhlo
- Snadná a jednoduchá montáž na patu kolejnice
- K použití také v širé trati

ROGAUGE

- Neizolovaná
- K upevnění na žebrové podkladnice (svršek K, KS)
- Nastavení v instalovaném stavu pomocí závitového vřetene

Nastavení v instalovaném stavu pomocí závitového vřetene



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	1850 mm	1733 mm	1350 mm	1350 mm
Hmotnost	od 25 kg	od 13,5 kg	od 11 kg	od 11 kg
Rozchod	1435 mm	1435 mm	1435 mm	1435 mm

ROSHOE 24.08 Potahovací patka kolejnic

K potahování kolejnic uložených na štěrkovém loži.

- Pro různé typy kolejnic až do délky 180 m podle stavu svršku
- Vhodná pro vrtné i nevrtané kolejnice
- Nezpůsobuje žádnou deformaci kolejnice

Různé profily kolejnic na vyžádání.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	455 x 216 x 280 mm
Hmotnost	cca 39 kg