



ROSTRESS 24.70 – 8749900011



ROSTRESS 24.70 – 8749900007



ROSTRESS 24.70 – 8749900009

**Modulární koncepce k dosažení neutrálního napětí v kolejnici při svařování a napínání kolejnic.**

### VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

#### Flexibilita díky volitelnému modulárnímu systému

- Standardní hydraulický hliníkový válec
- Se závitovou tyčí
- Tří kolejnicový modul k použití v místech s napájenou kolejnici

#### Rychlá mimoprofilová montáž a demontáž

- Bezpečná a jednoduchá obsluha
- Nízká hmotnost jednotlivých konstrukčních prvků
- Jednoduchá montáž bez zdvihacích prostředků
- Pojízdní v sestaveném stavu je částečně možné

#### Zdroj hydraulického tlaku

- Dvoustupňové ruční čerpadlo
- Duální hydraulický agregát s motorem Honda
- Duální hydraulický agregát s akumulátorem ROBEL
- K použití s nízkotlakými agregáty (např. 2-cestný bagr)

Více informací v kapitole „Energie / osvětlení“.

| TECHNICKÉ ÚDAJE                                                              | Hydrau. válec            | Se závitovou tyčí        | Tří kolej. modul                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Tahová síla                                                                  | 700 kN                   | 700 kN                   | 700 kN                                 |
| Tlaková síla                                                                 | 400 kN                   | /                        | /                                      |
| Délka tahu                                                                   | 380 mm                   | 200 mm                   | 380 mm                                 |
| Rozměry (D x Š x V)                                                          |                          |                          |                                        |
| ve vestavěném stavu                                                          | 2650 x 1120 x 375 mm     | 2500 x 1010 x 375 mm     | 3070 x 930 x 375 mm                    |
| Systém táhel                                                                 | Hydraulický válec        | Závitové tyče            | Hydraulický válec /<br>třmen v oblasti |
| pracoviště                                                                   |                          |                          |                                        |
| Délka táhel                                                                  | od 1500 mm               | 2500 mm                  | oblast pracoviště 850 mm               |
| Mimoprofilová instalace                                                      | ano                      | ano                      | ne                                     |
| Závitové tyče a táhla lze libovolně kombinovat                               |                          |                          |                                        |
| Hmotnost                                                                     |                          |                          |                                        |
| Nejtěžší součást                                                             | 33 kg                    | 33 kg                    | 33 kg                                  |
| Ruční čerpadlo                                                               | 23 kg                    | 23 kg                    | 23 kg                                  |
| Hydraulický agregát Honda Dual                                               | od 44 kg                 | od 44 kg                 | od 44 kg                               |
| Hydraulický agregát, akumulátor, Dual                                        | od 38 kg bez akumulátoru | od 38 kg bez akumulátoru | od 38 kg bez akumulátoru               |
| Akum. 700 Wh                                                                 | 6,2 kg                   | 6,2 kg                   | 6,2 kg                                 |
| Hydraulické agregáty volitelně s ručním čerpadlem k nouzovému ovládní: +3 kg |                          |                          |                                        |
| Agregát pro přepínání tlaku                                                  | 15 kg                    | 15 kg                    | 15 kg                                  |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



ROPOWER 76.20 - 5089900002

9000860480 Sada hadic pro napínák kolejnic od provedení 8, Nouzové uvolnění tlaku na rozvodném bloku jako standard

Volitelné příslušenství: Podložky (pro mimoprofilovou instalaci při různých profilech kolejnic)

8747900004 90RE, 136RE, 140RE, BV50  
 8747900005 115RE, 119RE, 132RE  
 8747900008 60E1, 49E1, 54E3, AS47, AS50, AS53, AS60, R65, UNI60, 50E4

Podložky pro další profily kolejnic na vyžádání.


8748100008 Zdvihací nosník  
 8749910001 Ochrana píštěnce  
 (pro standardní válec, hliník, 380 mm)  
 9802470050 Převrtný box pro systém s hydrau. válcem  
 (ne pro tříkolej. modul)  
 8748960250 Převrtný box pro systém se závitovou tyčí

Maximální flexibilita a ergonomie díky volné volbě modelů pro přenášení:



Madla pro přenášení 4-dílná  
5088930001

Madla pro přenášení 2-dílná  
5088930001



9000860480



Zdvihací nosník - 8748100008



Podložky pro mimoprofilovou instalaci



Ochrana píštěnce pro standardní provedení s hliníkovým válcem