

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Výkonný a robustní

- Robustní, výkonný a jednoduše ovladatelný stroj
- Snadná manipulace v každé pracovní pozici
- Hnací čtyřhran 1"
- Levý / pravý chod
- Rukojeti tlumené proti vibracím
- S odstředivou spojkou



TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	2-taktní benzinový motor
Typ	Husqvarna
Výkon	2,7 kW
Utahovací moment	2000 Nm, v závislosti na odporu šroubu
Rozměry (D x Š x V)	cca 670 x 450 x 300 mm
Hmotnost	od 20,9 kg
Hmotnost šroubovací hlavy	od 1,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Utahovací hlavy

Další nástavce na vyžádání.

Šestihran

9871033313	šestihran 30
9871033309	šestihran 32
9002501223	šestihran 34
9871033314	šestihran 35
9871033311	šestihran 36
9871033315	šestihran 38
8098950100	šestihran 39 speciální 230 mm
9871033391	šestihran 39
9871033304	šestihran 41
9871033308	šestihran 42
9002501224	šestihran 46

Obdélník

9871033317	obdélník 18 x 26
9800308006	obdélník 20,5 x 24,5
9871033302	obdélník 21 x 28
9871033305	obdélník 30 x 22

Čtverec

9871033303	čtverec 19 x 19/17 x 17
9871033318	čtverec 21 x 21
9871033306	čtverec 22 x 22
9871033319	čtverec 24 x 24



Upnutí vrtáku / vrták

Další vrtáky na vyžádání.

8099910001 DS-Plus sklíčidlo

Vrtáky pražců

Max. hloubka vrtání 150 mm s upnutím SDS-Plus

9002501808	Ø 14 mm
9002501809	Ø 16 mm
9002501810	Ø 18 mm
9002501811	Ø 20 mm
9002501812	Ø 22 mm



Ostatní

8003009006	Prodloužení 180 mm / upnutí 1"
8003009005	Prodloužení 330 mm / upnutí 1"
8003009007	Kardanový kloub, upnutí 1"
9909992145	O-kroužek, zajišťovací kroužek k upevnění utahovacího nástavce
9900070056	Válcový čep Ø 6 mm k upevnění utahovacího nástavce