

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Kompaktní a robustní

- Odstředivá spojka a řadič převodovka
- Hnací čtyřhran 1"

Ergonomický a flexibilní

- Regulovatelné otáčky
- Nízké provozní vibrace



ROMPACT 30.10 - 835990006

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	2-taktní benzinový motor	2-taktní benzinový motor
Výkon	1,57 kW	1,57 kW
Max. utahovací moment	1700 Nm, v závislosti na odporu šroubu	1700 Nm, v závislosti na odporu šroubu
Tlumení vibrací	Ne	Ano
Rozměry (D x Š x V)	680 x 390 x 360 mm	700 x 390 x 360 mm
Celková hmotnost	od 19,8 kg	od 21,6 kg
Hmotnost šroubovací hlavy	od 1,5 kg	od 1,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Utahovací nástavce

Šestihran

9871033313	šestihran 30
9871033309	šestihran 32
9002501223	šestihran 34
9871033314	šestihran 35
9871033311	šestihran 36
9871033315	šestihran 38
8098950100	šestihran 39 speciální 230 mm
9871033391	šestihran 39
9871033304	šestihran 41
9871033308	šestihran 42
9002501224	šestihran 46



Utahovací nástavec - šestihran

Obdélník

9871033317	obdélník 18 x 26
9800308006	obdélník 20,5 x 24,5
9871033302	obdélník 21 x 28
9871033305	obdélník 30 x 22



Utahovací nástavec - obdélník

Čtverec

9871033303	čtverec 19 x 19/17 x 17
9871033318	čtverec 21 x 21
9871033306	čtverec 22 x 22
9871033319	čtverec 24 x 24



Utahovací nástavec - čtverec

Upnutí vrtáku / vrták

Další vrtáky na vyžádání.

Upnutí vrtáku

8099910001	DS-Plus sklíčidlo
------------	-------------------

Vrtáky pražců

9002501808	Ø 14 mm
9002501809	Ø 16 mm
9002501810	Ø 18 mm
9002501811	Ø 20 mm
9002501812	Ø 22 mm

Ostatní

8003009006	Prodloužení 180 mm / upnutí 1"
8003009005	Prodloužení 330 mm / upnutí 1"
8003009007	Kardanový kloub, upnutí 1"
9909992145	O-kroužek, zajišťovací kroužek k upevnění šroubovací hlavy
9900070056	Válcový čep Ø 6 mm k upevnění utahovacího nástavce



Vrtáky pražců s upnutím SDS-Plus



SDS-Plus Sklíčidlo