



UTAHOVÁNÍ ŠROUBŮ S OSVĚDČENOU TECHNOLOGIÍ



ROWRENCH 30.82HKS E³ - 8329900102
 Podvozek - 5010820006
 Výložník - 8003082012
 Prodloužení - 5018950005

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Spolehlivé zpracování šroubů, přesné výsledky

- Stejněměrná opakovatelnost dotažení šroubů díky nastavitelnému utahovacímu momentu
- Kontrola utahovacího momentu na manometru
- Možnost volby mezi dvěma rychlostními stupni podle potřebného momentu
- Rychlý přechod na maximální sílu momentu bez nutnosti měnit nastavení povolovacího/utahovacího momentu
- Cca 1000 šroubovacích cyklů na 1 nabití akumulátoru (2300 Wh) (v závislosti na typu a stavu svršku, požadovaném utahovacím momentu atd.)

Robustní konstrukce, minimální údržba

- Dlouhá životnost díky výkonné spojce ROBEL
- Nízké opotřebení díky tvalému mazání spojky v olejové lázni

Pohodlná práce

- Nízká hmotnost a kompaktní provedení se sklopnými vodicími rukojeťmi
- Dobrá viditelnost pracovní oblasti díky LED osvětlení
- Výškově přestavitelné vodicí rukojeti
- Velmi rychlá příprava k provozu (stiskem tlačítka)
- Bez zplodin z motoru
- Snížené emise hluku
- Snížený přenos vibrací do rukou

Flexibilní použití

- Díky nízké poloze těžiště je možná práce bez výložníku
- Utahování a povolování šroubových spojů na všech tvarech žel. svršku
- Rychloupínací zařízení pro rychlou výměnu utahovacích nástavců

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	Bezkartáčkový stejnosměrný elektromotor
Výkon	4,0 kW při 3600 ot./min.
Otáčky šroubovacího vřetene	
Pracovní otáčky nezatížené max.	200 ot./min.
Pracovní otáčky zatížené	71 ot./min.
Nastavitelný utahovací moment	od 140 do 300 Nm
Krátkodobý povolovací moment	až 1000 Nm
Podvozek	Příčné podvozky k dispozici pro všechny rozchody Jednokolejnicové podvozky s výložníkem k dispozici pro všechny rozchody
Rozměry (D x Š x V)	1920 x 600 x 600-800 mm
Přepravní poloha (D x Š x V)	1510 x 600 x 575 mm
Hmotnost zařízení	od 84 kg (bez akumulátoru 2300 Wh)
Hmotnost akum. 2300 Wh	16 kg

Všechny informace o konfiguracích a příslušenství jsou uvedené u univerzální zatáčečky 30.82HKS.