

Snadné ruční šroubování.

Nástrčný klíč s rukojetí „T“ k lokálním opravám upevňovadel v koleji.

Provedení:
ROTOOL 36.01 Socket

9891041719 čtverec 19 x 19 mm

ROTOOL 36.02 Socket

9891042128 obdélník 21 x 28 mm
 9800360002 obdélník 22 x 30 mm, izolovaný
 9803602001 obdélník 21 x 28 mm, izolovaný

ROTOOL 36.03 Socket

9800360003 šestihran č. 34
 9891040036 šestihran č. 36
 9891040039 šestihran č. 39
 9891041039 šestihran č. 39, izolovaný
 9803603005 šestihran č. 41, izolovaný

ROTOOL 36.04 Socket

Flexibilní použití

8953604001 adaptér s upínacím čtyřhranem 1"
 (lze kombinovat s utahovacími nástavci 1")



ROTOOL 36.04 – 8953604001

TECHNICKÉ ÚDAJE ROTOOL SOCKET
36.01
36.02
36.03
36.04

rozměry (V x Š)

980 x 980 mm

980 x 750 mm

980 x 980 mm

980 x 750 mm

Hmotnost

od 6,5 kg

od 6,5 kg

od 7,4 kg

od 6,2 kg

ROTOOL Fix 38.01 Podpěrná páka

Podpěrná páka zabraňuje vyšroubování hmoždinky z pražce při uvolňování vrtule během údržbových prací.

Provedení:

8388220001 pro 60E1
 8388230001 pro 49E1/54E3



ROTOOL Fix 38.01 – 8388230001

TECHNICKÉ ÚDAJE
pro 60E1
pro 49E1 / 54E3

Délka

od 1500 mm

od 1500 mm

Šířka

200 mm

170 mm

Výška

90 mm

90 mm

Profil kolejnice

pro 60E1

pro 49E1 / 54E3

Hmotnost

od 5,2 kg

od 5,2 kg