

RYCHLÉ A BEZPEČNÉ PŘEMISŤOVÁNÍ KOLEJNIC.



ROTHREAD 43.32 – 8439900002

Pro kontinuální přemístování kolejnic do požadovaného rozchodu.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Rentabilita

- Vysoký pracovní výkon, zejména v případě dlouhých kolejnic
- Automatické přizpůsobování rozchodu při jízdě
- Okamžitá příprava k provozu
 - Pro příjezd na pracoviště se rám nosníku pomocí otočného podvozku natočí do přípustného průjezdného obrysu vozidla
 - Pomocná gumová kola k otáčení resp. k nakolejení / vykolejení na přejezdech
- Vysoká přepravní rychlost

Široká škála využití

- Hydraulické válce lze instalovat ve vnitřní a vnější poloze, umožňují úpravu rozchodu od 830 mm až do 3530 mm
- Díky tlakovým přípojkám lze používat různé hydraulické nářadí (úspora hydraulického agregátu).

Uživatelská vstřícnost a bezpečnost

- Bezpečnost práce díky vypnutí motoru a zajištění kleští proti přetočení a pádu
- Ochranná stříška řidiče
- Dobrá viditelnost díky pracovnímu osvětlení LED
- Komfortní práce i v zimě
- Bezpečnost jízdy zajišťují kola s oboustranným okolkem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní dieselový motor
Typ	HATZ 1 D81 Provedení s velmi účinným potlačením hluku „Silent Pac“
Výkon	7,2 kW
Provozní tlak hydraulické soustavy	50 / 160 bar
Nosnost max.	6 t
Zdvih max.	800 mm
Rozpěrná síla směrem ven	30 kN
Rozpěrná síla směrem dovnitř	15 kN
Rozchod	830 – 3530 mm
Rozvor	800 mm
Průměr kol s oboustranným okolkem	300 mm
Max. rychlost jízdy	13 km/h
Max. přípustné stoupání	25 ‰
Rozměry (D x Š x V)	1740 x 4000 x 2015 mm
Hmotnost bez přídatných zařízení	od 1,6 t

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 9891041960 Kryt
- 8437790001 Napájení pomocných zařízení tlakem, např. ROPULL 24.12 pro úpravu dilatačních a svařovacích spár
- 8431920012 Držák pro ROPULL 24.12 a sada distančních čelistí
- 8002412019 Zařízení pro úpravu dilatačních a svařovacích spár ROPULL 24.12
- 8002412013 Sada distančních čelistí UIC 60 pro ROPULL 24.12, další profily kolejnic na vyžádání.

