

## ROJACK 47.14 Závítový zvedák kolejnic

K plynulému zvedání kolejnic s milimetrovou přesností.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Max. nosnost                 | 7,5 t              |
| Max. výška zdvihu            | 150 mm             |
| Potřebné zahloubení          | 70 mm              |
| Rozměry (D x Š x V) bez páky | 520 x 200 x 255 mm |
| Hmotnost                     | od 15,5 kg         |

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 8917513301 | Klika               |
| 9804714001 | Nástřekový klíč „T“ |
| 8917513203 | Opěrka              |

## ROJACK 47.17 Hydraulický zvedák kolejnic

K plynulému zvedání a směrování kolejnic s milimetrovou přesností v kolejích i výhybkách.

- Lehká, robustní a kompaktní konstrukce
- Jednoduchá obsluha odnímatelnou ruční pákou a směrovací deskou, odnímatelnou bez nářadí
- Zdvíhání kolejnice opěrným nosem, upravenou zdvihací plochou na hlavě nebo směrovací deskou s možností jemného nastavení (provedení 08)
- Rychlé spouštění
- S přetlakovým ventilem, který zabraňuje poškození zvedáku při přetížení
- Rychlost spouštění lze plynule regulovat



### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              | Proved. 07         | Proved. 08         |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Zatížitelnost max.           | 6,5 t              | 6,5 t              |
| Výška zdvihu max.            | 76,2 mm            | 80 mm              |
| Potřebné zahloubení          | 45 mm              | 74 mm              |
| Rozměry (D x Š x V) bez páky | 290 x 180 x 175 mm | 370 x 234 x 181 mm |
| Ruční páka                   | 500 mm             | 500 mm             |
| Hmotnost                     | od 17 kg           | od 20 kg           |
| S jemným posunem             | ne                 | ano                |