

ROTAMP 62.05L Podbíjecí pěch – odlehčený



VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Rychlé a jednoduché podbíjení pražců.

- Princip svislého podbíjení ROBEL zajišťuje požadované zaklínění štěrkových zm
- Zkrácení doby podbíjení díky optimálnímu zhutnění štěrku
- K dodání v různých variantách

ROTAMP 62.05 odlehčený:

- Pro obtížně přístupné oblasti (např. na náspech)
- Při více zhutněném štěrkovém loži

ROTAMP 62.05 odlehčený – short:

- Varianta s madlem umístěným o 120 mm níže umožňuje ergonomickou práci i obsluhu menšího vzrůstu

ROTAMP 62.05 odlehčený – flex:

- Ergonomická práce pro různé výšky obsluhy díky 5 nastavitelným výškám standardního madla

ROTAMP 62.05 odlehčený – slim:

- Zmenšený průměr podbíjecího kladiva pro silně znečištěné štěrkové lože

ROTAMP62.05 odlehčený – slim, short:

- Madlo nižší o 120 mm a zmenšený průměr podbíjecího kladiva

TECHNICKÉ ÚDAJE	Light	Light Short	Light Flex	Light Slim	Light Short Slim
Pohon	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor
Typ	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50	Honda GX 50
Výkon	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW	1,47 kW
Rozměry (D x Š x V)	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm	1100 x 500 x 440 mm
Hmotnost	18,9 kg	18,7 kg	21,5 kg	18,5 kg	18,4 kg
Bezpečnostní odpojení	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne
Průměr podbíjecího nástroje	75 mm	75 mm	75 mm	65 mm	65 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5993760001V Podbíjecí nástroj
- 5993760002 Podbíjecí nástroj zesílený pro cca dvojnásobnou životnost, váha navýšena o 1,5 kg
- 5993760003 Podbíjecí nástroj pro 62.05 odlehčený - Slim / 62.05 odlehčený - Short Slim



- 9898980120 Měrka opotřebení podbíjecího nástroje



- 9806205010 Převážný box
- 9899890100 Popruh pro přenášení



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SERVISNÍ PRÁCE:

- 8998950200 Stahovák podbíjecího nástroje



- 8808950120 Montážní přípravek k upnutí podbíjecího pěchu do svěráku



8808950120 (červená)

- 8998950001 Přípravek pro vyklepnutí excentrické hřídele

