

Dostupnost energie nezávisle na napájení.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- Ověření bezpečnosti (zkušební znak GS) podle §21
- Odpovídá požadavkům Spolku pro elektrotechniku (VDE)
- Emise hluku odpovídá směrnici EU pro ochranu proti hluku 84/536
- Sledování izolačního stavu s odpojením podle nařízení GW 308 o výrobcích
- Dlouhá doba provozu díky velkému objemu nádrže



ROPOWER 70.01 - 9002100186
Jednonápravový ruční podvozek - 9000600369

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzinový motor	4-taktní benzinový motor
Typ	Honda GX 270, s hlídáním hladiny oleje	Honda GX 390, s hlídáním hladiny oleje
Výkon	5,4 kW	7,5 kW
Výkon	4 kVA/400 V a 3,7 kVA/230 V, 50 Hz	6,1 kVA/400 V a 5,2 kVA/230 V, 50 Hz
Krytí	IP 54 (ochranná izolace)	IP 54 (ochranná izolace)
Hmotnost	od 88 kg	od 100 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzinový motor	diesellový motor	4-taktní benzinový motor
Typ	Briggs&Stratton, s hlídáním hladiny oleje	HATZ 1B50, s hlídáním hladiny oleje	Yamaha MZ80
Výkon	12,1 kW při 3600 ot/min	7,6 kW při 3000 ot/min	1,8 kW
Výkon	9,0 kVA/400 V a 6,0 kVA/230 V, 50 Hz	6,4 kVA/400 V a 4,5 kVA/230 V, 50 Hz	1,6 kVA/230 V, 50 Hz
Krytí	IP 54 (ochranná izolace)	IP 54 (ochranná izolace)	IP 23
Hmotnost	od 134 kg	od 132 kg	od 21,5 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 9000600369 Jednonápravový ruční podvozek pro přepravu agregátu se závěsným okem a pryžovými madly, se dvěma koly Ø 350 mm
- 9008060025 Zásuvkový rozvaděč s nouzovým vypínačem
- 9008120218 Prodlužovací kabel s navijecím bubnem, délka 30 m
- 9008230097 Zásuvkový mezikus pro zásuvku Euro CEE16A230V na zásuvku Schuko

