

ROGAUGE 24.06 Táhlo na stabilizaci rozchodu

K nastavení a udržení definovaného rozchodu.

ROGAUGE Iso

- **Izolované**
- Snadná a jednoduchá montáž na patu kolejnice
- Pro kolejnice s šířkou paty od 125 mm do 150 mm (např. 49E1 / 54E3 a 60E1)



ROGAUGE Iso Flat

- **Izolované**
- Pro pevnou jízdní dráhu (vzdálenost kolejnic od betonu > 35 mm) a zaštekovanou kolej
- Pro kolejnice s šířkou paty do 160 mm
- K dodání také s demontovatelnými svorkami



ROGAUGE Iso Switch

- **Izolované**
- Díky zalomenému provedení je vhodná také pro použití ve výhybkách
- Konstruktivní provedení vylučuje nebezpečí zakopnutí o táhlo
- Snadná a jednoduchá montáž na patu kolejnice
- K použití také v širé trati
- Nabídka zahrnuje různé provedení



ROGAUGE

- **Neizolované**
- K upevnění na žebrové podkladnice (svršek K, KS)

K dodání v různých provedeních.



ROSHOE 24.08 Potahovací patka kolejnic

K potahování kolejnic uložených na šterkovém loži.

- Pro různé typy kolejnic až do délky 180 m podle stavu svršku
- Vhodná pro vrtané i nevrtané kolejnice
- Nezpůsobuje žádnou deformaci kolejnice

Různé profily kolejnic na vyžádání.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)	455 x 216 x 280 mm
Hmotnost	cca 39 kg