ROWRENCH 30.82RKS Univerzální zatáčečka

ROWRENCH 30.82RKS – 8059900025

K utahování a povolování matic, vrtulí a spojkových šroubů.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Rychlé utahování, optimální výsledek
- Intuitivní nastavení krouticího momentu potenciometrem
- Rychlý pracovní postup díky vysokým otáčkám šroubovacího vřetene
- Možnost volby mezi dvěma rychlostními stupni podle potřebného momentu
- Automatické rozpoznání velkého odporu šroubu při povolování šroubů zabraňuje zastavení motoru

Uživatelsky vstřícné a ergonomické
- Velkoplošné osvětlení oblasti pracoviště pomocí LED na rukojeti
- Plynule výškově přestavitelné a sklopné rukojeti
- Uživatelsky vstřícné ovládání s intuitivním vedením pomocí vícejazyčných pokynů na obrazovce
- Ergonomické umístění ovládacích prvků
- Možnost použití ruky nebo nohy při změně směru otáčení
- Uživatelsky vstřícné spínací tlačítko
- Nízká hmotnost

Robustní konstrukce, minimální údržba
- Dlouhá životnost díky bezúdržbové elektronické lamelové spojce
- Vysoká kvalita zpracování komponent s dlouhou životností
- Vysoká flexibilita díky dělenému šroubovacímu vřeteni
- Lze použít i jednodílné a dvoudílné utahovací nástavce
- Ochrana ovládací jednotky a kabelů robustním hliníkovým krytem

Široké spektrum aplikací, flexibilní použití
- Díky nízké poloze těžiště zařízení je možná práce bez výložníku
- Utahování a povolování šroubových spojů na všech tvarech žel. svršku
- Rychloupínací pouzdro pro rychlou výměnu utahovacích nástavců
- Jednoduchá kalibrace na pracovišti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon	4-taktní benzínový motor
Typ	Honda GX 200
Výkon	4,3 kW
Otáčky šroubovacího vřetene	
pracovní otáčky	200 ot./min.
při záběru	70 ot./min.
Rozsah nastavení pro utahování a povolování	
pracovní otáčky	420 až 950 Nm
zatížené	150 až 350 Nm
Povolovací moment	max. 1000 Nm
Utahovací moment (posilovač)	max. 1000 Nm
Rozměry	
Přepravní poloha (D x Š x V)	1490 x 707 x 800 mm
Pracovní poloha (D x Š x V)	1950 x 707 x 800 mm
Hmotnost zařízení	od 93 kg
Hmotnost jednokolejnicového podvozku / výložníku	od 7 kg / od 3,5 kg
Hmotnost příčného podvozku	od 28 kg

MOŽNOSTI INDIVIDUÁLNÍCH KONFIGURACÍ

1. Podvozky

5010820006 Jednokolejnicový podvozek
8003082012 Výložník pro rozchod 1435 mm
7730750001 Příčný podvozek bez převýšení
Rozchod 1435 mm
(výška nad temenem kolejnice 60 mm,
plastové pojezdové rolny)
8003082077 Příčný podvozek s převýšením
Rozchod 1435 mm (ocelové pojezdové rolny)

Další podvozky a rozchody na vyžádání.

Prodloužení příčného podvozku

2. Prodloužení vřetene

pro jednokolejnicový podvozek:
5018950001 Rovné prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
5018950005 Zaoblené prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce

pro příčný podvozek bez převýšení:
5018950007 Rovné prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
5018950010 Zaoblené prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce

pro příčný podvozek s převýšením:
5018950008 Rovné prodloužení pro dvoudílné utahovací nástavce
5018950011 Zaoblené prodloužení pro jednodílné utahovací nástavce

3. Utahovací nástavce

Další rozměry viz samostatný přehled.

Jednodílné:
8003082038 šestihran č. 38
8003082036 šestihran č. 39
8003082071 šestihran č. 41
9871033070 čtyřhran 28 x 21
9871032123 čtyřhran 23 x 23
9871032427 čtyřhran 27 x 27
9871033072 obdélník 24,5 x 20,5

Jednodílný utahovací nástavec

Dvoudílné:
8003062001 šestihran č. 39
8003062017 šestihran č. 41
8003062005 čtyřhran 28 x 21

Dvoudílný utahovací nástavec

PŘÍSLUŠENSTVÍ

8003182001 Zatáčečka spojkových šroubů 31.82
k povolování a utahování spojkových šroubů

Zatáčečka spojkových šroubů – 31.82 8003182001

8328950130 Oříšek na vyrážení hákových šroubů pro svršek tvaru K

Oříšek na vyrážení hákových šroubů – 8328950130

8320820002 Podvozek s pryžovými koly pro práci na pevné jízdní dráze

Podvozek s pryžovými koly 8320820002

7738960001 Přepravní rám (stohovatelný)
univerzálně nastavitelný pro zatáčečky ROBEL typu 30.73, 30.82RKS, 30.83, 34.01

8328900004 Držák utahovacích nástavců na převodovce
k upevnění utahovacích nástavců blízko vřetene

Přepravní rám – 7738960001

9000100065 Krycí plachta s oky, k ochraně před klimatickými vlivy

Krycí plachta tvarovaná

8321570120V Přídavné rukojeti poskytnou další 2 body pro přenášení

Přídavné rukojeti – 8321570120V

8058930002 Držák příčného podvozku k odkládání příčného podvozku v podélném směru na stroj

8869900006 Přípravek pro měření momentu 86.12+
pro kalibraci zařízení

8058930002

**Vlastníte starší zařízení a chtěli byste využít přednosti nového systému ovládání?
Obraťte se na nás a my vás budeme informovat o možnostech přestavby.**