

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ ZVEDÁNÍ A SMĚROVÁNÍ.



ROALIGN 47.230 - 8479900025 - pracovní režim

Ke zdvihání a směřování celých kolejových roštů pomocí dálkového ovládání.

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Vysoká kvalita práce a účinnost

- Velká síla pro zdvih a směřování
- Velká výška zdvihu
- Nastavení výšky zdvihu s milimetrovou přesností díky proporcionální regulaci
- Převážná jízda rychlostí až 15 km/h.
V pracovním režimu s radiovým ovládáním až 5 km/h.
- Držák pro laserové měřicí přístroje. Lze současně provádět obsluhu a měření laserem (laser není součástí dodávky)
- Výrazná úspora času díky kontrole a možné kalibraci polohy koleje během podbíjení pomocí laseru
- Vysoká flexibilita díky vyměnitelným kolejnicovým kleštinám pro klasické i žlábkové kolejnice (jsou součástí dodávky)
- Možnost dobíjení přes USB
- Dálkové ovládání - přenos rádiově nebo kabelem

Bezpečnost a ochrana zdraví

- Radiové ovládání umožňuje obsluhu z místa mimo nebezpečnou oblast

- Neustálý přehled o jízdní dráze při přepravní jízdě
- Neomezený výhled na pracovní agregáty v pracovním režimu
- Kompletní osvětlení pracoviště pomocí LED
- Optické a zvukové výstražné signály
- Systém kontroly bdělosti pro přepravní jízdu a pracovní režim
- Návěstní osvětlení (červená / bílá) k dispozici
- Snímače kontrolují polohy válců
- Nouzové ovládání ručním hydraulickým čerpadlem,
- Konstrukce podle EN 15955
- Odvod spalin směrem do šterkového lože
- Volitelně: Radarový varovný systém

Oblasti použití

- Pro zdvih a posun zašterkované a nezašterkované koleje při podbíjení
- Ke zdvihání kolejnic např. při výměně podložek
- Při zdvihání v určitých oblastech výhybek

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení 35

Motor	Jednoválcový 4-taktní dieselový motor HATZ 1D81-C
	Provedení s velmi účinným potlačením hluku „Silent Pac“
Rozchod	1435 mm
Rozvor	1435 mm
Pracovní výkony	
Zdvihová síla	200 kN
Výška zdvihu	plynule až do 750 mm
Síla pro stranový posun	42,5 kN
Rozsah posunu	plynule do 260 mm
Rychlost jízdy	
Přepravní jízda	až 15 km/h
Pracovní režim (pomocí dálkového ovládání)	až 5 km/h
Rozměry (D x Š x V)	2000 x 2900 x 1700 mm
Hmotnost	od 2,4 t

PŘÍSLUŠENSTVÍ

9000100064 Krycí plachta tvarovaná



Radiové dálkové ovládání