



ROGRIND 13.45RS - 5159906301

**K přesnému broušení stykových svarů a k úplné reprofilaci hlav kolejnic.
Použití možné také v oblasti výhybek a k broušení žlábkových kolejnic.**

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

- **Výhled:** Volný výhled na kolejnice během výkonu
- **Motor:** ROBEL-RGX200, spolehlivý výkonný motor, perfektní starty při maximálním krouticím momentu
- **Spojka:** Nová bezúdržbová spojka s dlouhou životností mezi klikovou hřídelí motoru a brusným vřetenem
- **Ergonomie:** Optimální ergonomie díky perfektnímu rozdělení hmotností s centrálním motorem
- **Hmotnost:** cca 55 kg, optimální vyvážení poměru hmotnosti a výkonu zařízení
- **Vybavení:** Osvětlení pomocí LED a osvědčená robustní nádrž z nerezové oceli

TECHNICKÉ ÚDAJE

Varianty	5159906301	5159906302	5159906303
Pohon	jednoválcový 4-taktní motor	jednoválcový 4-taktní motor	jednoválcový 4-taktní motor
Typ	RGX200	RGX200	RGX200
Výkon	4,6 kW	4,6 kW	4,6 kW
Hmotnost	cca 55 kg	cca 60 kg	cca 56 kg
Rozvor rolen	850 mm	1000 mm	850 mm
Rozměry (D x Š x V)	1080 x 520 x 790 mm	1060 x 550 x 920 mm	940 x 520 x 830 mm
Vodící rukojeť	vlevo	vpravo	vlevo
Vodící systém	Univerzální vodící systém	Kolejnicový vodící systém	Kolejnicový vodící systém
Ruční kolo	malé (100 mm)	velké (160 mm)	malé (100 mm)
Hrncový kotouč	Ø 125 mm M20	Ø 150 mm M20	Ø 125 mm M20

PŘÍSLUŠENSTVÍ

5158930018	Prodlužovací rameno
5158930019	Přídavné rolny pro žlábkové kolejnice a výhybky
90002001820	Ocelový kartáč
8931002007	Centrovací matice, upevňovací prvky pro ocelový kartáč
5158930023	Přídavná sada: hrncový kotouč 4xM8
5158930016	Vodicí patky pro jeřábové kolejnice
5158930024	Přídavná sada: Držák startovacího lanka
5158930025	Přídavná sada: Rukojeti vnější
5158930026	Přídavná sada: Třmen u nádrže

Brusné kotouče

9002000687	Ø 125 mm upnutí centrální maticí M20
9002000689	Ø 150 mm upnutí centrální maticí M20
9002000691	Ø 90 mm upnutí centrální maticí M20

