

SNADNÉ A RYCHLÉ VRTÁNÍ PRAŽCŮ.



ROBORE 11.20 E³ (provedení 2) - 7859900004
ROBATTERY 71.01 (400 Wh) - 7826800002

Přenosná vrtačka pražců k vrtání dřevěných a plastových pražců

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Snadná obsluha

- Lehká a kompaktní vrtačka pražců
- Univerzálně nastavitelná pro praváky i leváky (provedení 01)
- Hloubkový doraz nastavitelný bez nářadí pomocí stupnice
- Výměna vrtáku jednoduše bez nářadí
- Flexibilní nasazení v obytných zónách a v tunelech

Bez emisí a bezpečně

- Bez emisí spalín
- Ochranné pouzdro vrtáku pro vrtání a přepravu

Nabídka zahrnuje různé provedení

- Pravý a levý chod (provedení 02)
- Velmi nízký přenos vibrací do rukou (provedení 02)
- Nízká emise hluku (provedení 02)

POZNÁMKA:

Aku vrtačku pražců v provedení 01 lze používat s aku příklepovou zatáčečkou 1" Milwaukee M18 FUEL ONE KEY

TECHNICKÉ ÚDAJE	Provedení 01	Provedení 02	Provedení 02 Flex
Pohon	Milwaukee M18 FUEL ONE KEY 1	Bezkartáčový elektromotor	Bezkartáčový elektromotor
Nastavitelná hloubka vrtání	až do 200 mm	až do 200 mm	až do 200 mm
Průměr vrtáku	13 - 25 mm	13 - 25 mm	13 - 25 mm
Doba vrtání (dřevěný pražec)	cca 3 sekundy	cca 3 sekundy	cca 3 sekundy
Doba výměny vrtáku	cca 30 sekund	cca 30 sekund	cca 30 sekund
Rozměry (D x Š x V)	100 x 315 x 800 mm (bez příklepové zatáčečky)	230 x 540 x 1030 mm (bez aku)	230 x 540 x 1015 - 1105 mm (bez aku)
Hmotnost			
Vrtačka	10,9 kg (vč. příklepové zatáčečky)	14,0 kg (vč. aku)	15,3 kg (vč. aku)
Aku 400 Wh		3,9 kg	3,9 kg
Nastavitelná výška	Ne	Ne	Ano

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vrták pražců

Automatický posun vpřed díky jednochodému vtahovacímu závitu vyrobeného z nástrojové oceli, bez předvrtání, celková délka 457 mm, s 6-hranným upnutím

9002508251	Vrták pražců ø 15 mm, pro dřevěné pražce
9002508252	Vrták pražců ø 16 mm, pro dřevěné pražce
9002508260	Vrták pražců ø 17 mm, pro dřevěné pražce
9002508250	Vrták pražců ø 18 mm, pro dřevěné pražce
9002508254	Vrták pražců ø 20 mm, pro dřevěné pražce
9002508253	Vrták pražců ø 21 mm, pro dřevěné pražce

Centrovací hroty

7858930110	Centrovací hrot pro vrták 18 mm / žebrovou podkladnici 26 mm
7858930140	Centrovací hrot pro vrták 11- 20 mm / žebrovou podkladnici 26 mm
7858930150	Centrovací hrot pro vrták 20 - 22 mm / žebrovou podkladnici 26 mm

Další průměry vrtáků a centrovacích hrotů na vyžádání.

Další příslušenství

7858930130V	Kruhová libela k zajištění svislého vrtání
9899890100	Popruh pro přenášení

Příslušenství pro provedení 01

9002100434	Nástrčný klíč 1" na číslo klíče 22 mm
------------	---------------------------------------

Příslušenství pro provedení 02

7826800002	Akumulátor 400 Wh
7806800004	Akumulátor 800 Wh
7806850001	Nabíječka 400 / 800 Wh