

S patentovanou 4-rolnovou technologií

VÝHODY K VAŠEMU PROSPĚCHU.

Bezpečně a ergonomicky

- Pilový pás probíhá chráněný v rámu, bez proudu jisker
- S nízkou hlučností, bez spalín a brusného prachu
- Minimální přenos vibrací do rukou
- Držení a vedení během řezání není nutné
- LED k osvětlení pracovní oblasti

Velmi vysoká kvalita řezu

- Rovnoměrné řezy, možnost kontroly na ukazateli řezu
- Přesný studený řez bez ohřevu kolejnic
- Vyloučení napěťových trhlin

Hospodárně a účinně

- Dlouhá životnost zařízení
- Dlouhá životnost pilového pásu
- Rychlá výměna pilového pásu bez nářadí
- Odpadají dokončovací práce

Ideálně v kombinaci s přípravkem pro upínání ke kolejnici ROSTRESS 24.70.

Doporučené použití: Při neutrální teplotě kolejnice nebo při tahovém napětí v kolejnici. Ideálně vhodný mimo jiné pro práce v noci (nízké emise hluku) a při nižších teplotách kolejnic.

PŘESNÉ A BEZPEČNÉ ŘEZÁNÍ KOLEJNIC.



ROSAW 12.20MSB – 5209900002
ROBATTERY 71.01 (800 Wh) – 7806800004
Sběrná nádoba na chladicí kapalinu – 9801040005

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ruční posun	Automatický posun
Pohon	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor	Bezkartáčový stejnosměrný elektromotor
Výkon	1,6 kW	1,6 kW
Posun	ručně	automaticky
Doba řezu	cca 2 min (*)	cca 2 min (*)
Počet řezů na nabití akumulátoru		
Akum. 400 Wh	cca 12 (*)	cca 12 (*)
Akum. 800 Wh	cca 22 (*)	cca 22 (*)
Životnost pilového pásu		
Netvrzené kolejnice	15 – 20 řezů (*)	15 – 20 řezů (*)
Tvrzené kolejnice resp. ocel vyšší pevnosti	až 8 řezů (*)	až 8 řezů (*)
Hmotnost		
Pásová pila na kolejnice	45 kg	45 kg
Upínací zařízení	19 kg	19 kg
Akum. 400 Wh		3,9 kg 3,9 kg
Akum. 700 Wh		6,3 kg 6,3 kg
Rozměry (D x Š x V)	951 x 595 x 685 mm	951 x 595 x 685 mm

(*) v závislosti na profilu kolejnic, kvalitě kolejnic apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 7826800002 Akumulátor 400 Wh
- 7806800004 Akumulátor 800 Wh
- 7806850001 Nabíječka pro akumulátory 400/800 Wh
- 9801272008 Pilový pás
- 9001511073 Mazací a chladicí kapalina (kanistr 5 litrů)
- 9801040005 Sběrná nádoba na chladicí kapalinu
- 5098960001 Převrtní bedna

Šablony profilů kolejnic (jsou nutné 2 kusy)

- 8204050100 pro 49E1 / 54E3 / 60E1
- 8204050210 pro 54E1 / 54E2

Další šablony profilů kolejnic na vyžádání.



Akum. 400 Wh



Nabíječka 400 / 800 Wh



Akum. 800 Wh